

LD 3086

DACHUMRISSLEUCHTE LD 3086

DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	Leuchtenkategorie	Dioden-Lampe (LED)
HOR 138	Begrenzungsleuchte	Ja
LED Anzahl	Positionsleuchte hinten	Montageseite
12	Ja	universal
Versorgungsspannung	Nennleistung	Kabelführung
12/24 V	1,1/2,1 W	2×0,75 mm ² ; Kabellänge 0,5 m
Betriebstemperaturbereich	Helle Farbe	Schutzgrad
von -30°C bis +50°C	rot	IP 68

OPIS

LD 3086 – ist eine **Umrissleuchte**, die auf dem Fahrzeugdach montiert wird und für verschiedene Fahrzeugtypen geeignet ist, wie z. B.: -Busse; -Lieferwagen; -Schlafkabinen und Spoiler; -Landwirtschafts- und Baumaschinen; -LKWs; -spezielle Fahrzeuge. Das symmetrische Design ermöglicht einen universellen Einbau (sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrzeugs). Hinten Positionsleuchte **LD 3086**. Durch die Verwendung einer speziellen Streuscheibe strahlt die Leuchte ein klares, **rotes Neonlicht** aus, das ihre Form unterstreicht, ohne die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das moderne Design und die hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, machen sie zu einem erstklassigen Produkt. Die Befestigungsschrauben sind ästhetisch mit Dichtungen abgedichtet. Diese Leuchte zeichnet sich durch eine Universalspannung von **12/24 V**, einen geringen Energieverbrauch (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), eine hohe Dichtheitsklasse **IP 68** und einen Betriebstemperaturbereich **von -30 Grad C bis +50 Grad aus C**. Dieses Produkt wird die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Benutzer erfüllen, die zuverlässige und langlebige Lösungen für ihre Fahrzeuge suchen.

